

LT Series

DESCRIPCIÓN					
MODELO		LT15	LT30	LT35D	LT80
CAPACIDAD	kg	150	300	350	800
MATERIAL		ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
TIPO DE TIJERA		TIJERA SIMPLE	TIJERA SIMPLE	TIJERA DOBLE	TIJERA SIMPLE
TIPO DE ASA		PLEGABLE	PLEGABLE	FIJO	FIJO
PESO EN VACÍO	kg	40	74	106	112
ALTURA DEL ASA	mm	880	1010	970	990
TIEMPO DE BOMBEO SIN CARGA	n.	19	36	75	53
TIEMPO DE BOMBEO CON CARGA	n.	23	47	80	61
ELEVACIÓN					
MÍN. ALTURA	mm	210	280	350	415
MÁX. ALTURA	mm	720	900	1300	1000
DISTANCIA DE ELEVACIÓN	mm	510	620	950	585
FUNCIÓN DE ELEVACIÓN		PEDAL	PEDAL	PEDAL	PEDAL
TAMAÑO DE LA MESA					
ALTURA	mm	35	50	50	60
ANCHURA	mm	450	500	500	510
PROFUNDIDAD	mm	700	815	905	1016
RUEDAS					
MATERIAL RUEDAS		POLIURETANO	POLIURETANO	POLIURETANO	POLIURETANO
BLOQUEO DE RUEDAS		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
RUEDAS FIJAS	n.	2	2	2	2
RUEDAS PIVOTANTES	n.	2	2	2	2
DIÁMETRO DE LA RUEDA	mm	100	125	125	150



POSIBLES USOS

Las mesas elevadoras son perfectas para preparar pedidos y manipular productos. Se utilizan habitualmente en distintos sectores y mercados, incluyendo fábricas, ferreterías, talleres de automoción, almacenes, tiendas minoristas, imprentas, escuelas, facultades, laboratorios, bancos y oficinas.