

Plataformas elevadoras articuladas eléctricas

AB320 ERJN

Cumple con los estándares CE/ANSI/CSA

Productos Destacados

Sistema de control eléctrico

- Sistema de control de la familia Sinoboom (Rexroth, suelo y plataforma), conforme con la norma ISO 13849 PLD, seguro y fiable.
- Operación eléctrica de emergencia tanto en el controlador de tierra como en el de plataforma
- Sistema de control intuitivo

Diseño compacto

- Con un chasis estrecho de sólo 1,19 m (3'11") y una altura de estiba de 1,99 m (6'6"), voladizo trasero cero, adecuado para espacios reducidos

Ahorro de energía y respetuosa con el medio ambiente

- Tecnología de gravedad inferior
- Batería sin mantenimiento, ecológica y sin emisiones



Características estándar		
Nivelación hidráulica de la plataforma	Pantalla de 5 pulgadas	2WD × 2WS
Control proporcional	Manguitos de calidad automovilística para todos los tubos	Sistema de descenso de emergencia
Caja de almacenamiento manual	ncinación máxima hasta 3°	Sistema de pesaje
Sistema de protección antivuelco	Bocina y zumbador	Sistema de parada de emergencia
Baliza intermitente	Interruptor de pedal	Sistema de diagnóstico de averías
Neumáticos macizos que no dejan marcas	Conector preparado para telemática	Alimentación de CA a la plataforma
Opciones y accesorios		
Dispositivo anticollisión superior	Dispositivo de protección secundario	Luz de trabajo de la plataforma

Plataformas elevadoras articuladas eléctricas

AB320ERJN

Cumple con los estándares CE / ANSI / CSA

Modelo			AB320ERJN	
Dimensiones			Metros	
Altura máxima de trabajo			11,62 m	
Altura máxima de la plataforma			9,62 m	
Alcance horizontal máximo			6,3 m	
Altura máxima con alcance máximo			4,63 m	
A Longitud replegada			5,72 m	
B Ancho replegado			1,19 m	
C Altura almacenada			1,99 m	
D Distancia entre ejes			1,65 m	
Altura libre al suelo			0,02 m	
Plataforma Dimensiones (L×W×H)			1,15×0,76×1,1 m	
Productividad				
Capacidad de la plataforma (sin restric./2 personas)			230kg	
Velocidad de conducción replegada			5,0 km/h	
Velocidad de conducción elevada			0,8km/h	
Pendiente superable			35%	
Rotación de la Torreta			355°	
Rotación de la Plataforma			180°	
Longitud del plumín			1,42m	
Rotación Horizontal del plumín			180°	
Rotación Vertical del plumín			145°	
Radio de giro interior			1,7m	
Radio de giro exterior			3,25m	
Control de la inclinación			3°	
Giro de cola			0 m	
Fuerza lateral máxima permitida			400 N	
Velocidad máxima permitida del viento			12,5 m/s	
Especificaciones / tipo de neumáticos			22x7x17,75" No deja marcas	
Batería				
Batería			48V, 330Ah	
Unidad de potencia auxiliar			12V DC	
Capacidad del depósito hidráulico			20L	
Conducir x dirección			2 WD x 2WS	
Peso				
Peso			6.760 kg	
Cumplimiento de normas	CE/ANSI/CSA			

